




OCULUS UP/DOWN

applique intérieure, up/down, noir, LED, 15W, 2000-3000K

Avec un indice de rendu de couleurs élevé (IRC > 90) et une fonction dim-to-warm offrant une lumière très chaude (2 000-3 000 K), chaque membre de la famille OCULUS fait naître une ambiance unique. Par ailleurs, leur système spécial à lentille garantit un effet lumineux aux contours nets qui fait de ce luminaire une source idéale pour l'éclairage d'accentuation dans les espaces privés raffinés, cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels et restaurants. L'utilisation du disque dépoli fourni permet de modifier ce faisceau net pour le répartir de façon plus diffuse.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1004670
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	700mA
Hauteur	11 cm
Diamètre	9 cm
Profondeur	12.5 cm
Poids net	0.864 kg
Poids brut	1.073 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0,2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Puissance en watts	15 W
Lumen	44 - 1110 lm
Température de couleur	2000-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °

Source Lumineuse

916398	
--------	---

Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Page du BIG WHITE	188